

Elementos veteadores R-Flex

RFM 652



Propiedades

Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Carburo de silicio

Aplicación

Aluminio	●
Metales no férricos	●

Utilidad del producto

Consigue una imagen de lijado de superficie satinada - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo - Disponible en dos acabados: con vástago aplanado para un montaje más fácil y seguro (versión que se fabrica bajo pedido) y con vástago redondo (versión estándar y en stock)

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diámetro x altura x vástago	grano	unión	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
1-3/16 x 1-3/16 x 1/4	60	E	8 m/s	5000 1/min	14033
1-3/16 x 1-3/16 x 1/4	120	E	8 m/s	5000 1/min	14034
1-1/2 x 1-3/16 x 1/4	120	E	8 m/s	3800 1/min	14036
2 x 1-3/16 x 1/4	60	E	8 m/s	3000 1/min	14037
2 x 1-3/16 x 1/4	120	E	8 m/s	3000 1/min	14038

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

