Tejido abrasivo
CS 710 XF



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado
Base	XF-Algodón

Aplicación

Acero	●
Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●

Utilidad del producto

Lijado mecánico de piezas moldeadas y cordones de soldadura en industria y artesanía - Soporte flexible, pero resistente al desgarro - Banda abrasiva con óxido de aluminio mejorado

Campos de aplicación

- Construcción metálica
- Construcción de barandillas
- Construcción de equipos y depósitos

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Referencia
3/8 x 21	80	F4G unión por juntura	CS 710 XF	342297
3/8 x 21	120	F4G unión por juntura	CS 710 XF	342296
3/8 x 13	80	F4G unión por juntura	CS 710 XF	342302
3/8 x 13	120	F4G unión por juntura	CS 710 XF	342303

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo	grano	tipo de unión	tipo abrasivo flexible	Referencia
1/2 x 17-15/16	80	F4G unión por juntura	CS 710 XF	342298
1/2 x 17-15/16	120	F4G unión por juntura	CS 710 XF	342299

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de