Discos de láminas abrasivos

SMT 325 EXTRA



Propiedades

Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Forma	convexo 12°, recto
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Utilidad del producto

Producto universal para el lijado de cantos y superficies de acero y acero inoxidable - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento - Sin cristalización incluso lijando con poca presión de contacto

Aplicación

Acero inoxidable	●
Acero	●

Campos de aplicación

- Construcción metálica
- Cerrajeros
- Metalmecánica

Granos disponibles:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

diámetro x perforación	Forma	grano	recepción	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 7/8		40		80 m/s	13300 1/min	321659
4-1/2 x 7/8		60		80 m/s	13300 1/min	321661
4-1/2 x 7/8		80		80 m/s	13300 1/min	321663
4-1/2 x 7/8		40		80 m/s	13300 1/min	321653

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

diámetro x perforación	Forma	grano	recepción	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 7/8		60		80 m/s	13300 1/min	321655
4-1/2 x 7/8		80		80 m/s	13300 1/min	321657
4-1/2 x 7/8 X-LOCK		40	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	351281
4-1/2 x 7/8 X-LOCK		60	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	351280
4-1/2 x 7/8 X-LOCK		80	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	351279
5 x 7/8		40		80 m/s	12200 1/min	321660
5 x 7/8		60		80 m/s	12200 1/min	321662
5 x 7/8		80		80 m/s	12200 1/min	321664
5 x 7/8		40		80 m/s	12200 1/min	321654
5 x 7/8		60		80 m/s	12200 1/min	321656
5 x 7/8		80		80 m/s	12200 1/min	321658
5 x 7/8 X-LOCK		40	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	351278
5 x 7/8 X-LOCK		60	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	351277
5 x 7/8 X-LOCK		80	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	351276

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de