

Discos de láminas abrasivos

SMT 628 SUPRA



Propiedades

Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Utilidad del producto

Sobre todo adecuado para el lijado de superficies de acero y acero inoxidable - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento - Tasa de arranque y remoción agresiva y al mismo tiempo un comportamiento confortable durante el lijado

Aplicación

Acero inoxidable	●
Acero	●

Campos de aplicación

- ▶ Cerrajeros
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Metalmecánica

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

diámetro x perforación	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 7/8		36	80 m/s	13300 1/min	322789
4-1/2 x 7/8		40	80 m/s	13300 1/min	322790
4-1/2 x 7/8		60	80 m/s	13300 1/min	322792
4-1/2 x 7/8		80	80 m/s	13300 1/min	322793

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



diámetro x perforación	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 7/8		120	80 m/s	13300 1/min	322794
5 x 7/8		36	80 m/s	12200 1/min	322795
5 x 7/8		40	80 m/s	12200 1/min	322796
5 x 7/8		60	80 m/s	12200 1/min	322798
5 x 7/8		80	80 m/s	12200 1/min	322799
5 x 7/8		120	80 m/s	12200 1/min	322800
7 x 7/8		36	80 m/s	8500 1/min	322802
7 x 7/8		40	80 m/s	8500 1/min	322803
7 x 7/8		60	80 m/s	8500 1/min	322805
7 x 7/8		80	80 m/s	8500 1/min	322806

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

