Cepillo mil hojas

SM 611



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Aplicación

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

Utilidad del producto

Imagen de lijado uniforme gracias al grano abrasivo continuamente renovado y sin gastar - Para uso universal en todo tipo de materiales - Adaptación óptima al contorno de la pieza trabajada

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4 x 1-3/16 x 13/16	40	50 m/s	9500 1/min	12000
4 x 1-3/16 x 13/16	60	50 m/s	9500 1/min	12002
4 x 1-3/16 x 13/16	80	50 m/s	9500 1/min	12003
4 x 1-3/16 x 13/16	120	50 m/s	9500 1/min	12005
4 x 1-3/16 x 13/16	180	50 m/s	9500 1/min	12007
5-1/2 x 2 x 13/16	40	50 m/s	6800 1/min	12060
5-1/2 x 2 x 13/16	60	50 m/s	6800 1/min	12062
5-1/2 x 2 x 13/16	80	50 m/s	6800 1/min	12063

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x ancho x perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
5-1/2 x 2 x 13/16	120	50 m/s	6800 1/min	12065
6-1/2 x 1 x 1-11/16	40	50 m/s	5800 1/min	12075
6-1/2 x 1 x 1-11/16	60	50 m/s	5800 1/min	12077
6-1/2 x 1 x 1-11/16	80	50 m/s	5800 1/min	12078
6-1/2 x 1 x 1-11/16	100	50 m/s	5800 1/min	12079
6-1/2 x 1 x 1-11/16	120	50 m/s	5800 1/min	12080
6-1/2 x 1 x 1-11/16	150	50 m/s	5800 1/min	12081
6-1/2 x 1 x 1-11/16	240	50 m/s	5800 1/min	12084
6-1/2 x 1-3/16 x 1-11/16	40	50 m/s	5800 1/min	12090
6-1/2 x 1-3/16 x 1-11/16	60	50 m/s	5800 1/min	12092
6-1/2 x 1-3/16 x 1-11/16	80	50 m/s	5800 1/min	12093
6-1/2 x 1-3/16 x 1-11/16	120	50 m/s	5800 1/min	12095
6-1/2 x 1-3/16 x 1-11/16	180	50 m/s	5800 1/min	12097
6-1/2 x 2 x 1-11/16	40	50 m/s	5800 1/min	12105
6-1/2 x 2 x 1-11/16	50	50 m/s	5800 1/min	12106
6-1/2 x 2 x 1-11/16	60	50 m/s	5800 1/min	12107
6-1/2 x 2 x 1-11/16	80	50 m/s	5800 1/min	12108
6-1/2 x 2 x 1-11/16	100	50 m/s	5800 1/min	12109
6-1/2 x 2 x 1-11/16	120	50 m/s	5800 1/min	12110
6-1/2 x 2 x 1-11/16	150	50 m/s	5800 1/min	12111
6-1/2 x 2 x 1-11/16	180	50 m/s	5800 1/min	12112
6-1/2 x 2 x 1-11/16	240	50 m/s	5800 1/min	12114
6-1/2 x 2 x 1-11/16	320	50 m/s	5800 1/min	12116
8 x 1 x 2-11/16	120	50 m/s	4800 1/min	12140
8 x 2 x 2-11/16	40	50 m/s	4800 1/min	12165
8 x 2 x 2-11/16	60	50 m/s	4800 1/min	12167
8 x 2 x 2-11/16	80	50 m/s	4800 1/min	12168
8 x 2 x 2-11/16	120	50 m/s	4800 1/min	12170
10 x 1 x 2-11/16	60	50 m/s	3800 1/min	12197
10 x 1 x 2-11/16	80	50 m/s	3800 1/min	12198
10 x 1 x 2-11/16	120	50 m/s	3800 1/min	12200
10 x 1-3/16 x 2-11/16	60	50 m/s	3800 1/min	12212
10 x 1-3/16 x 2-11/16	80	50 m/s	3800 1/min	12213
10 x 1-3/16 x 2-11/16	240	50 m/s	3800 1/min	12219
10 x 2 x 2-11/16	40	50 m/s	3800 1/min	12225
10 x 2 x 2-11/16	60	50 m/s	3800 1/min	12227

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x ancho x perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
10 x 2 x 2-11/16	80	50 m/s	3800 1/min	12228
10 x 2 x 2-11/16	120	50 m/s	3800 1/min	12230
10 x 2 x 2-11/16	180	50 m/s	3800 1/min	12232
10 x 2 x 2-11/16	220	50 m/s	3800 1/min	12233
10 x 2 x 2-11/16	240	50 m/s	3800 1/min	12234
10 x 2 x 2-11/16	320	50 m/s	3800 1/min	12236
12 x 2 x 3-7/8	40	50 m/s	3200 1/min	12285
12 x 2 x 3-7/8	80	50 m/s	3200 1/min	12288
12 x 2 x 3-7/8	120	50 m/s	3200 1/min	12290
12 x 2 x 3-7/8	180	50 m/s	3200 1/min	12292
12 x 2 x 3-7/8	240	50 m/s	3200 1/min	12294
12 x 2 x 3-7/8	320	50 m/s	3200 1/min	12296

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de