

Cepillo mil hojas

WSM 617



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Utilidad del producto

Puede usarse en todas las amoladoras angulares estándar (80 m/s)
 - Para uso universal; en posición frontal y lateral - Herramienta de cambio manual sencillo sin ayuda adicional

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	●
Pintura	●
Plástico	●
Madera	●

Granos disponibles:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Diámetro x ancho	grano	recepción	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 3/4	40	rosca M 14	80 m/s	13300 1/min	277014
4-1/2 x 3/4	60	rosca M 14	80 m/s	13300 1/min	277015
4-1/2 x 3/4	80	rosca M 14	80 m/s	13300 1/min	277016
4-1/2 x 3/4	120	rosca M 14	80 m/s	13300 1/min	277017
5 x 3/4	40	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	277018
5 x 3/4	60	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	277019
5 x 3/4	80	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	277020
5 x 3/4	120	rosca M 14	80 m/s	12250 1/min	277021

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

