Disco diamantado

DT 300 UT *EXTRA*





Propiedades

Forma	Sinterizado
Segmentación	Turbo cerrado
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■□□□□

Aplicación

Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Tejas	●

Utilidad del producto

Uso universal, buen rendimiento de corte, buena relación de precio y rendimiento - Dentado turbo para cantos limpios y sin roturas - Ideal para techadores

Campos de aplicación

- Empresas constructoras
- Techadores
- Construcción de edificios

diámetro x perforación	Segmentos: Acabado del borde/ Ancho/Altura	Referencia
4 x 5/8 / 7/8	CR / CR / 5/64 / 1/4	330625
4-1/2 x 7/8	CR / CR / 5/64 / 1/4	325353
5 x 7/8	CR / CR / 5/64 / 1/4	325354
7 x 7/8	CR / CR / 3/32 / 1/4	325355
9 x 7/8	CR / CR / 3/32 / 1/4	325356

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de