

Disco diamantado

DT 602 A SUPRA



Propiedades

Forma Soldado con láser

Segmentación Dentado amplio

Agresividad ■■■■■□□

Durabilidad ■■■■□□□

Utilidad del producto

Buena velocidad de corte - Larga vida útil - Segmentos protectores para la protección del núcleo - Buena relación de precio y rendimiento - Desarrollado especialmente para la aplicación en asfalto - Utilizable también en cortadoras de juntas eléctricas

Aplicación

Asfalto ●

Arenisca calcarea ●

Campos de aplicación

- ▶ Ingeniería civil
- ▶ Construcción de carreteras
- ▶ Construcción de tuberías
- ▶ Obras públicas

diámetro x perforación	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos: Núm./Larg./Ancho/Altura	Referencia
12 x 3/4	100 m/s	6400 1/min		18 / 1-1/2 / 7/64 / 3/8	327025
12 x 1	100 m/s	6400 1/min		18 / 1-1/2 / 7/64 / 3/8	325060
14 x 3/4	100 m/s	5500 1/min		21 / 1-1/2 / 1/8 / 3/8	327026
14 x 1	100 m/s	5500 1/min		21 / 1-1/2 / 1/8 / 3/8	325092
16 x 3/4	100 m/s	4800 1/min		24 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	349228
16 x 1	100 m/s	4800 1/min		24 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	349240
18 x 1	100 m/s	4300 1/min		28 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325128
20 x 1	100 m/s	3900 1/min		30 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325171

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

