

Disco diamantado

DT 602 B SUPRA



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado amplio
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■□□□

Utilidad del producto

Buen comportamiento de corte - Alta velocidad de corte -
Especialmente apropiado para hormigón con armadura media -
Utilizable también en cortadoras de juntas eléctricas

Aplicación

Hormigón curado	●
Hormigón curado, armado	●

Campos de aplicación

- Jardinería y paisajismo
- Construcción de carreteras

diámetro x perforación	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos: Núm./Larg./Ancho/Altura	Referencia
12 x 1	100 m/s	6400 1/min		18 / 1-1/2 / 7/64 / 3/8	325056
14 x 1	100 m/s	5500 1/min		21 / 1-1/2 / 1/8 / 3/8	325088
16 x 1	100 m/s	4800 1/min		24 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	349242
18 x 1	100 m/s	4300 1/min		26 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325136
20 x 1	100 m/s	3900 1/min		30 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325167

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

