Disco diamantado

DT 900 U *SPECIAL*



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Dentado estrecho/amplio
Agresividad	■■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■■

Utilidad del producto

Herramienta de alto rendimiento y de uso universal - Velocidad de corte extremadamente alta - Enlace especial de los segmentos para una larga vida útil y un corte limpio - Desarrollado para el uso profesional

Aplicación

Material de construcción	●
Hormigón universal	●
Hormigón curado, armado	●
Arenisca calcárea	●
Granito	●

Campos de aplicación

- Jardinería y paisajismo
- Empresas de pavimentos
- Empresas de piedra natural
- Fábrica de ladrillos/ladrillo recocido

diámetro x perforación	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos: Núm./ Larg./Ancho/Altura	Referencia
12 x 1	100 m/s	6400 1/min		18 / 1-1/2 / 7/64 / 3/8	325053
12 x 1	100 m/s	6400 1/min		21 / 1-1/2 / 7/64 / 3/8	325067
12 x 1-3/16	100 m/s	6400 1/min		18 / 1-1/2 / 7/64 / 3/8	325052
12 x 1-3/16	100 m/s	6400 1/min		21 / 1-1/2 / 7/64 / 3/8	325066
14 x 1	100 m/s	5500 1/min		21 / 1-1/2 / 1/8 / 3/8	325085
14 x 1	100 m/s	5500 1/min		24 / 1-1/2 / 1/8 / 3/8	325100

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

diámetro x perforación	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos: Núm./ Larg./Ancho/Altura	Referencia
14 x 1-3/16	100 m/s	5500 1/min		21 / 1-1/2 / 1/8 / 3/8	325084
14 x 1-3/16	100 m/s	5500 1/min		24 / 1-1/2 / 1/8 / 3/8	325099
16 x 1	100 m/s	4800 1/min		28 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	349233
16 x 1	100 m/s	4800 1/min		24 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	349246
16 x 1-3/16	100 m/s	4800 1/min		28 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	349234
16 x 1-3/16	100 m/s	4800 1/min		24 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	349245
18 x 1	100 m/s	4300 1/min		26 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325133
18 x 1	100 m/s	4300 1/min		32 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325176
18 x 1-3/16	100 m/s	4300 1/min		26 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325132
18 x 1-3/16	100 m/s	4300 1/min		32 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325175
20 x 1	100 m/s	3900 1/min		36 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325155
20 x 1	100 m/s	3900 1/min		30 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325164
20 x 1-3/16	100 m/s	3900 1/min		36 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	325154
23-5/8 x 1	100 m/s	3200 1/min		36 / 1-1/2 / 9/64 / 3/8	345023

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de