

# Disco de corte

# A 24 TZ SPECIAL



## Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□

Agresividad ■■■■■□□

Durabilidad ■■■■■□

## Utilidad del producto

Combinación óptima para el uso en acero inoxidable

## Materiales

Acero inoxidable ●

Acero ●

Fundición ○

## Campos de aplicación

- ▶ Construcción de plantas
- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable
- ▶ Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 3/32 x 7/8		80 m/s	13300 1/min	136554
5 x 3/32 x 7/8		80 m/s	12250 1/min	136555
7 x 1/8 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	136558
9 x 1/8 x 7/8		80 m/s	6650 1/min	136559

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

