Disco de corte

A 36 R SUPRA



Propiedades

Agente aglomerante	Resina, Fibra reforzada
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Utilidad del producto

Excelente rendimiento de corte - Agresividad y duración optimizadas

Aplicación

Acero inoxidable	●

Campos de aplicación

- Construcción de plantas
- Construcción de equipos y depósitos
- Construcción metálica
- Cerrajeros
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 5/64 x 7/8	▬▬	80 m/s	13300 1/min	123208
5 x 5/64 x 7/8	▬▬	80 m/s	12200 1/min	126849
6 x 5/64 x 7/8	▬▬	80 m/s	10200 1/min	251752
7 x 3/32 x 7/8	▬▬	80 m/s	8500 1/min	123209
9 x 3/32 x 7/8	▬▬	80 m/s	6600 1/min	123833

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de