

Disco de corte **A 60 EXTRA**



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□

Agresividad ■■■■■□□

Durabilidad ■■■■■□□

Utilidad del producto

Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Muy buena relación calidad/precio - Envasado a 10 discos por lata con ventanilla. Un display contiene un total de 5 latas

Aplicación

Acero inoxidable ●
Metal universal ●

Campos de aplicación

- ▶ Construcción de plantas
- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable
- ▶ Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 3/64 x 7/8		80 m/s	13300 1/min	312030
5 x 3/64 x 7/8		80 m/s	12200 1/min	312031

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

