Disco de corte
A 60 *EXTRA*



Propiedades

Agente aglomerante	Resina, Fibra reforzada
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Utilidad del producto

Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Muy buena relación calidad/ precio - 10 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Aplicación

Acero inoxidable	●
Metal universal	●

Campos de aplicación

- Construcción de plantas
- Construcción de equipos y depósitos
- Construcción metálica
- Cerrajeros
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 3/64 x 7/8	▬▬	80 m/s	13300 1/min	310499
5 x 3/64 x 7/8	▬▬	80 m/s	12200 1/min	310500

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de