Disco de corte

A 646 R *SUPRA*

Fe·S·Cl <0,1%



Propiedades

Agente aglomerante	Resina, Fibra reforzada
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□

Utilidad del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Disco de corte de óxido de aluminio calcinado de larga duración - Agresividad especialmente elevada al cortar materiales macizos de acero

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	◑

Campos de aplicación

- Construcción de plantas
- Construcción de equipos y depósitos
- Construcción metálica
- Cerrajeros
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 1/16 x 7/8		80 m/s	13300 1/min	340947
5 x 1/16 x 7/8		80 m/s	12250 1/min	340946
6 x 1/16 x 7/8		80 m/s	10200 1/min	340945
7 x 1/16 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	340944
9 x 5/64 x 7/8		80 m/s	6650 1/min	340943
9 x 5/64 x 7/8		80 m/s	6650 1/min	340942

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de