Disco de corte

A 960 TZ *SPECIAL*



Propiedades

Agente aglomerante	Resina, Fibra reforzada
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■■
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■

Utilidad del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - Corte rápido - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Máxima agresividad y vida útil - Receta optimizada para un aumento considerable en la duración - Disco muy versátil - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex®, proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Aplicación

Acero inoxidable	●
Acero	●

Campos de aplicación

- Construcción de plantas
- Construcción de equipos y depósitos
- Construcción metálica
- Cerrajeros
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 3/64 x 7/8	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	322180
5 x 3/64 x 7/8	▬▭▬	80 m/s	12200 1/min	322181

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de