

Disco de corte

A 980 TZ SPECIAL



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■■□

Agresividad ■■■■■■□

Durabilidad ■■■■■■□

Utilidad del producto

Sin hierro, azufre ni cloro - Tiempos de corte muy reducidos - Cortes especialmente precisos y limpios - Carga térmica reducida - Mínima formación de rebaba, por lo que se reduce considerablemente el esfuerzo de repasado - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex® proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Aplicación

Acero inoxidable ●

Acero ●

Metales no férricos ●

Campos de aplicación

- ▶ Construcción de plantas
- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable
- ▶ Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 1/32 x 7/8		80 m/s	13300 1/min	322182
5 x 1/32 x 7/8		80 m/s	12200 1/min	322183

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

