Disco de corte

K 960 TX SPECIAL

Propiedades

Agente aglomerante	Resina, Fibra reforzada
tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Dureza	■■■■■■
Agresividad	■■■■■■
Durabilidad	■■■■■■

Utilidad del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - Rendimiento extraordinario durante el empleo diario y mediante el empleo mínimo de la fuerza - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex, proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●
Acero al carbono	●

Campos de aplicación

- Construcción de plantas
- Construcción de equipos y depósitos
- Construcción metálica
- Cerrajeros
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 3/64 x 7/8	▬▬	80 m/s	13300 1/min	328885
5 x 3/64 x 7/8	▬▬	80 m/s	12250 1/min	328886

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de