
Disco de fibra abrasivo

CS 561





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Aplicación

Acero	●
Metales no férricos	●
Metal universal	●
Plástico	◑
Acero inoxidable	◑
Madera	◑

Utilidad del producto

Para uso universal - La más amplia selección de diámetros, granos y formas de agujero|*UNDEFINED TEXT*|Para uso universal - La más amplia selección de diámetros, granos y formas de agujero - Embalajes de tamaño especial más grande reducen costes de almacenaje

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Referencia
4 x 5/8	⊙ 10	16	80 m/s	15300 1/min	CS 561	agujero redondo	65708
4 x 5/8	⊙ 10	24	80 m/s	15300 1/min	CS 561	agujero redondo	65713
4 x 5/8	⊙ 10	36	80 m/s	15300 1/min	CS 561	agujero redondo	65718
4 x 5/8	⊙ 10	40	80 m/s	15300 1/min	CS 561	agujero redondo	65720
4 x 5/8	⊙ 10	50	80 m/s	15300 1/min	CS 561	agujero redondo	65725
4 x 5/8	⊙ 10	60	80 m/s	15300 1/min	CS 561	agujero redondo	65730

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x agujero	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Referencia
4 x 5/8	⊙ 10	80	80 m/s	15300 1/min	CS 561	agujero redondo	65735
4 x 5/8	⊙ 10	120	80 m/s	15300 1/min	CS 561	agujero redondo	65743
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	16	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10977
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	24	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10978
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	30	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10979
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	36	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10980
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	40	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10981
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	50	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10982
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	60	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10983
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	80	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10984
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	100	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10985
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	120	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10986
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	150	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10987
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	180	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10988
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	220	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10989
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	240	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10990
4-1/2 x 7/8	⊛ 30	320	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero estrella	10992
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	80	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	25472
4-1/2 x 7/8 X-LOCK	⊛ 50	80	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	351146
4-1/2 x 7/8 X-LOCK	⊛ 50	36	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	351147
4-1/2 x 7/8 X-LOCK	⊛ 50	60	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	351148
4-1/2 x 7/8 X-LOCK	⊛ 50	40	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	351149
4-1/2 x 7/8 X-LOCK	⊛ 50	24	80 m/s	13300 1/min	CS 561	X-LOCK	351150
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	16	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	66302
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	36	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	66308
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	50	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	66313
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	60	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	66318
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	100	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	66322
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	120	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	66327
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	40	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	72192
4-1/2 x 7/8	⊙ 10	24	80 m/s	13300 1/min	CS 561	agujero redondo	72298
5 x 7/8	⊛ 30	16	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11009
5 x 7/8	⊛ 30	24	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11010
5 x 7/8	⊛ 30	30	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11011

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x agujero	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Referencia
5 x 7/8	⊛ 30	36	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11012
5 x 7/8	⊛ 30	40	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11013
5 x 7/8	⊛ 30	50	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11014
5 x 7/8	⊛ 30	60	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11015
5 x 7/8	⊛ 30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11016
5 x 7/8	⊛ 30	100	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11017
5 x 7/8	⊛ 30	120	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11018
5 x 7/8	⊛ 30	150	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11019
5 x 7/8	⊛ 30	180	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11020
5 x 7/8	⊛ 30	220	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11021
5 x 7/8	⊛ 30	240	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11022
5 x 7/8	⊛ 30	320	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero estrella	11024
5 x 7/8 X-LOCK	❁ 50	60	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	351139
5 x 7/8 X-LOCK	❁ 50	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	351142
5 x 7/8 X-LOCK	❁ 50	40	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	351143
5 x 7/8 X-LOCK	❁ 50	36	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	351144
5 x 7/8 X-LOCK	❁ 50	24	80 m/s	12200 1/min	CS 561	X-LOCK	351145
5 x 7/8	⊙ 10	16	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	66354
5 x 7/8	⊙ 10	24	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	66358
5 x 7/8	⊙ 10	36	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	66364
5 x 7/8	⊙ 10	40	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	66366
5 x 7/8	⊙ 10	50	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	66371
5 x 7/8	⊙ 10	60	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	66376
5 x 7/8	⊙ 10	100	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	66379
5 x 7/8	⊙ 10	120	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	66383
5 x 7/8	⊙ 10	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	agujero redondo	70439
6 x 7/8	⊛ 30	24	80 m/s	10200 1/min	CS 561	agujero estrella	11042
6 x 7/8	⊛ 30	36	80 m/s	10200 1/min	CS 561	agujero estrella	11044
6 x 7/8	⊛ 30	40	80 m/s	10200 1/min	CS 561	agujero estrella	11045
6 x 7/8	⊛ 30	60	80 m/s	10200 1/min	CS 561	agujero estrella	11047
6 x 7/8	⊛ 30	80	80 m/s	10200 1/min	CS 561	agujero estrella	11048
6 x 7/8	⊛ 30	120	80 m/s	10200 1/min	CS 561	agujero estrella	11050
7 x 7/8	⊛ 30	16	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11057
7 x 7/8	⊛ 30	24	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11058

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x agujero	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Referencia
7 x 7/8	⊛ 30	36	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11060
7 x 7/8	⊛ 30	40	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11061
7 x 7/8	⊛ 30	50	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11062
7 x 7/8	⊛ 30	60	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11063
7 x 7/8	⊛ 30	80	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11064
7 x 7/8	⊛ 30	100	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11065
7 x 7/8	⊛ 30	120	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11066
7 x 7/8	⊛ 30	180	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11068
7 x 7/8	⊛ 30	240	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11070
7 x 7/8	⊛ 30	320	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero estrella	11072
7 x 7/8	⊙ 10	16	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	66443
7 x 7/8	⊙ 10	24	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	66451
7 x 7/8	⊙ 10	36	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	66459
7 x 7/8	⊙ 10	80	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	66465
7 x 7/8	⊙ 10	100	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	66469
7 x 7/8	⊙ 10	120	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	66472
7 x 7/8	⊙ 10	40	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	70447
7 x 7/8	⊙ 10	50	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	70448
7 x 7/8	⊙ 10	60	80 m/s	8500 1/min	CS 561	agujero redondo	70449
9-1/4 x 7/8	⊙ 10	24	80 m/s	6500 1/min	CS 561	agujero redondo	66497
9-1/4 x 7/8	⊙ 10	36	80 m/s	6500 1/min	CS 561	agujero redondo	66502
9-1/4 x 7/8	⊙ 10	40	80 m/s	6500 1/min	CS 561	agujero redondo	66504
9-1/4 x 7/8	⊙ 10	60	80 m/s	6500 1/min	CS 561	agujero redondo	66511
9-1/4 x 7/8	⊙ 10	80	80 m/s	6500 1/min	CS 561	agujero redondo	66514

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de