
Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

AN 400



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Rejilla de poliéster

Utilidad del producto

Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes - Resistente al agua

Aplicación

Pintura/laca/masilla	●
Revestimiento de gel	●
Yeso	●
Paneles de cartón-yeso	●
Materiales compuestos	●
Madera	●
Materiales con madera	●

Campos de aplicación

- Construcción en seco
- Talleres de pintura
- Industria automovilística
- Construcción de barcos y buques
- Industria eólica
- Industria transformadora de madera

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo	grano	Forma de perforación	Referencia
3 x 5-1/4	80	Rejilla	337892
3 x 5-1/4	120	Rejilla	337890
3 x 5-1/4	150	Rejilla	337894
3 x 5-1/4	180	Rejilla	337889
3 x 5-1/4	240	Rejilla	337893
3 x 5-1/4	400	Rejilla	337896

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de