
Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 19 EK



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	Papel E

Aplicación

Madera	●
Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●
Vidrio/piedra	●

Utilidad del producto

Carburo de silicio duro y afilado para el lijado de materiales duros y difíciles - Disco robusto de alto rendimiento con soporte de papel E resistente - Indicado para el lijado basto, medio y fino

Campos de aplicación

- Talleres de pintura
- Industria del plástico
- Industria transformadora de madera

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
4-1/2	40	◯ 0	PS 19 EK	287798
4-1/2	60	◯ 0	PS 19 EK	300290
4-1/2	80	◯ 0	PS 19 EK	305763
4-1/2	100	◯ 0	PS 19 EK	311087
4-1/2	120	◯ 0	PS 19 EK	300291
4-1/2	220	◯ 0	PS 19 EK	309073

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

diámetro	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
4-1/2	320	◯ 0	PS 19 EK	321743
4-1/2	400	◯ 0	PS 19 EK	321744
4-1/2	600	◯ 0	PS 19 EK	322637

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de