

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

# PS 33 CK Embalaje para autoservicio



## Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

## Utilidad del producto

Mayor rendimiento de lijado y tasa de remoción gracias al grano abrasivo especial de óxido de aluminio con bonificación térmica - Reducción del embozamiento gracias a las sustancias abrasivas activas en el barniz de acabado y el grano de dispersión semi-abierta - Alta flexibilidad, junto con una buena estabilidad y resistencia al desgarro, gracias al soporte de papel impregnado con látex

## Aplicación

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●

## Campos de aplicación

- ▶ Industria automovilística
- ▶ Industria eólica
- ▶ Industria transformadora de madera

### Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
3-7/8 x 5-13/16	40	GLS 24	PS 33 CK	366849
3-7/8 x 5-13/16	60	GLS 24	PS 33 CK	360333
3-7/8 x 5-13/16	80	GLS 24	PS 33 CK	360338
3-7/8 x 5-13/16	120	GLS 24	PS 33 CK	360339

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

