
Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 77 CK *T-ACT*



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Utilidad del producto

Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado agresivo bajo altas exigencias y en las granulometrías de 60 hasta 220 se emplea un soporte flexible y resistente al desgarro del tipo papel-latex C

Aplicación

Pintura/laca/masilla	●
Imprimación	●
Pigmentos de carga	●
Revestimiento de gel	●
Materiales compuestos	●
Plástico	◑

Campos de aplicación

- Industria automovilística
- Construcción de barcos y buques
- Industria eólica
- Industria del mueble

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
3 x 5-1/4	60	GL 18	PS 77 CK	353113
3 x 5-1/4	80	GL 18	PS 77 CK	353126

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Referencia
3 x 5-1/4	100	GL 18	PS 77 CK	353125
3 x 5-1/4	120	GL 18	PS 77 CK	353124
3 x 5-1/4	150	GL 18	PS 77 CK	353123
3 x 5-1/4	180	GL 18	PS 77 CK	353122
3 x 5-1/4	220	GL 18	PS 77 CK	353121

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de