
Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras, resistente al agua

SK 700 A



Propiedades

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Aplicación

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	◑
Metal universal	◑

Utilidad del producto

Utilizable por cuatro lados en posición plana y vertical - Gracias al canto angular (aprox. 45°), particularmente apropiado para contornos de pieza estrechos y puntiagudos - Buena adaptación y distribución de la presión por el núcleo esponjado flexible - Robusto, lavable y reutilizable

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x Largo x Altura	Dureza	grano	Dureza	Color granulación	Color espuma	Referencia
3-1/2 x 5 x 1	duro	60	duro	marrón	gris	337846
3-1/2 x 5 x 1	duro	80	duro	marrón	gris	337847
3-1/2 x 5 x 1	duro	100	duro	marrón	gris	337848
3-1/2 x 5 x 1	duro	120	duro	marrón	gris	331019
3-1/2 x 5 x 1	duro	150	duro	marrón	gris	362250
3-1/2 x 5 x 1	duro	220	duro	marrón	gris	362251

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de