Disco abrasivo de fibra sintética compactada

NCO 700 DB

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio

Utilidad del producto

Estructura abierta, sin embozamiento - Excelente imagen de lijado satinada con una profundidad de rugosidad muy reducida - Buena vida útil, acabado constante y reproducible - Eliminación de rebabas medias (7SF) a fuertes (9SF) sin formación de rebabas secundarias - Versión premium con una excelente relación de precio y rendimiento con velocidades de giro reducidas

Aplicación

Acero inoxidable	●
Aleaciones de titanio	●
Acero	●
Aceros de alta aleación	●
Metales no férricos	●
Aluminio	●
Plástico	◑

Campos de aplicación

- Tecnología médica
- Construcción de equipos y depósitos
- Construcción de motores
- Fundiciones
- Fabricantes de herrajes

Diámetro x ancho x perforación	Dureza	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
6 x 1 x 1	7 SF	fino	gris	47 m/s	6000 1/min	366498
6 x 1 x 1	8 SF	fino	gris	47 m/s	6000 1/min	366499
6 x 1 x 1	9 SF	fino	gris	47 m/s	6000 1/min	366500
8 x 2 x 3	7 SF	fino	gris	36 m/s	3450 1/min	367522

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x ancho x perforación	Dureza	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
8 x 2 x 3	8 SF	fino	gris	36 m/s	3450 1/min	367523
8 x 2 x 3	9 SF	fino	gris	36 m/s	3450 1/min	367524

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de