

Ruedas de fibra sintética

NFW 600



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Aplicación

Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Utilidad del producto

Acabado uniforme durante toda su vida útil - Herramienta óptima para conseguir un acabado mate o satinado

Diámetro x ancho x perforación	Forma	Índice de finura	Color	Tipo de grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
6-1/2 x 2 x 1-11/16		grueso	marrón rojizo	corindón	32 m/s	3700 1/min	258898
6-1/2 x 2 x 1-11/16		medio	marrón rojizo	corindón	32 m/s	3700 1/min	258899
6-1/2 x 2 x 1-11/16		muy fino	marrón rojizo	corindón	32 m/s	3700 1/min	258900
7-7/8 x 2 x 2-11/16		grueso	marrón rojizo	corindón	32 m/s	3050 1/min	258901
7-7/8 x 2 x 2-11/16		medio	marrón rojizo	corindón	32 m/s	3050 1/min	258902
7-7/8 x 2 x 2-11/16		muy fino	marrón rojizo	corindón	32 m/s	3050 1/min	258903

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

