

Rollo de fibra sintética abrasiva, resistente al agua

NRO 400



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Utilidad del producto

Muy buena adaptabilidad a los contornos de la superficie - Sin embozamiento - Ideal para el alisado, limpieza, refinamiento y acabado en general de superficies - Utilizable en seco y en húmedo

Aplicación

Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Madera	●
Plástico	○
Pintura/laca/masilla	○

Campos de aplicación

- ▶ Construcción metálica
- ▶ Construcción de barandillas
- ▶ Industria transformadora de madera

Ancho x largo	Color	Índice de finura	Referencia
4 x 394	marrón rojizo	medio	258870
4 x 394	verde oscuro	muy fino uso general	258871
4 x 394	marrón rojizo	fino	258872
4 x 394	marrón rojizo	muy fino	258873
4-1/2 x 394	marrón rojizo	grueso	271086
4-1/2 x 394	marrón rojizo	medio	258885

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Ancho x largo	Color	Índice de finura	Referencia
4-1/2 x 394	verde oscuro	muy fino uso general	258886
4-1/2 x 394	marrón rojizo	fino	258887
4-1/2 x 394	marrón rojizo	muy fino	258888
6 x 394	marrón rojizo	medio	258890
6 x 394	verde oscuro	muy fino uso general	258891
6 x 394	marrón rojizo	fino	258892
6 x 394	marrón rojizo	muy fino	258893

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

