
Quick Change Disc
QMC 412



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Utilidad del producto

Producto universal para el lijado basto e intermedio

Aplicación

Metal universal	●
Metales no férricos	●

Campos de aplicación

- Construcción de equipos y depósitos

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

diámetro	grano	tipo abrasivo flexible	Referencia
1-1/2	36	CS 412 Y	295174
1-1/2	60	CS 412 Y	295177
1-1/2	80	CS 412 Y	295178
1-1/2	120	CS 412 Y	295180
2	36	CS 412 Y	295196
2	40	CS 412 Y	295197
2	60	CS 412 Y	295199
2	80	CS 412 Y	295200

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

diámetro	grano	tipo abrasivo flexible	Referencia
2	100	CS 412 Y	295201
2	120	CS 412 Y	295202
2	180	CS 412 Y	295204
2	240	CS 412 Y	295205
2	320	CS 310 X	295206
3	60	CS 412 Y	295221
3	80	CS 412 Y	295222
3	120	CS 412 Y	295224
3	180	CS 412 Y	295226

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de